

AKKU-LADESCHRANK L

LADESCHRANK FÜR STIHL AKKUS



EN 14470-1

DIN EN 1363-1



Sichere Lager- und Ladelösung für maximal **32** STIHL Akkus.

Kooperation mit dem führenden Hersteller



BESTÜCKUNG LADESCHRANK	AL 301-4	AL 301	AL 500
JE FACHBODEN	-	5	4
JE SCHRANK	8	20	16

SICHERHEIT

- Feuerwiderstandsfähigkeit von über 90 Minuten
- Integrierter Temperatursensor und Rauchmelder
- Alarmweitergabe an eine dauerhaft besetzte Leitstelle möglich (individuelle Einrichtung ist erforderlich und wird empfohlen)
- Eine direkte Einbindung in eine Brandmeldezentrale wird nicht empfohlen
- **Be- und Entlüftung:** integrierte technische Entlüftung zur Vermeidung von Wärmestau
- **Rundum geschützt:** 90 Minuten Brandschutz von außen nach innen (Typ 90 / typgeprüft gemäß EN 14470-1) und über 90 Minuten Feuerwiderstandsfähigkeit bei Brandeinwirkung von innen nach außen
- **Überwachtes Laden:** installiertes 3-stufiges Warn- und Brandunterdrückungssystem inklusive Rauchmelder, Temperatursensor, optischer und akustischer Alarmgebung und Brandunterdrückungseinheit; löst im Brandfall automatisch aus. Mit potenzialfreiem Schaltkontakt zur Alarmweiterleitung

!

Wichtiger Hinweis: Im Sinne des Sicherheitskonzepts ist es zwingend notwendig, die Schränke ebenerdig an einer Stelle zu platzieren, von der aus im Schadensfall eine schnelle Evakuierung des Ladeschranks aus dem Gebäude möglich ist. 400-Volt-Anschluss muss vor Ort gegeben sein.

TECHNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN[®]

BREITE AUßEN [MM]	1.193
TIEFE AUßEN [MM]	615
HÖHE AUßEN [MM]	2.224
BREITE INNEN [MM]	1.050
TIEFE INNEN [MM]	522
HÖHE INNEN [MM]	1.647

GEWICHTE / LASTEN

GEWICHT LEERSCHRANK [KG]	424
FLÄCHENLAST [KG/M ²]	531
MAXIMALE BELASTUNG [KG]	600

STECKDOSENLEISTEN (LADELEISTUNG)[®]

ABSICHERUNG (3-PHASIG) [A]	3 x 16
LEISTUNG MAX. (3-PHASIG) [KW]	11,04

24 Steckdosenplätze im gesamten Schrank.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

BESTELLNUMMER	EA08 018 0401
PREIS [®]	7.490,00 € (netto)

Lieferzeit: ca. 16 - 17 Wochen nach Auftragseingang.

Der Gesetzgeber schreibt in Deutschland die regelmäßige Überprüfung von Ladeschränken vor. Der Abschluss eines Wartungsvertrags erfolgt direkt mit asecos unter service@asecos.com oder +49 6051 9220-0.

Bestellung über den STIHL Fachhandel. Auslieferung direkt frei Verwendungsstelle durch asecos.

Bitte beachten: Die Auslieferung erfolgt erst, nachdem die Checkliste aus dem B2B-Portal ausgefüllt an asecos geschickt wurde.



Um weiterführende Informationen zum Akku-Ladeschrank zu erhalten, scannen Sie den QR-Code.

FUNKTION / KONSTRUKTION

- **Robust und langlebig:** stabiler, hochwertiger und kratzfester Außenkorpus mit pulverbeschichteter Strukturoberfläche, 3-fache Türaufhängung, komplette Schließmechanik und Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert
- **Leichte Handhabung mit Komfort:** leichtgängige Türen mit permanenter Selbstschließung mittels ölgedämpfter Türschließer. Öffnen der Türen mit minimalem Kraftaufwand
- **Keine unbefugte Nutzung:** Türen abschließbar mit Profilylinder (schließenanlagenfähig) und Schließzustandsanzeige (rot/grün)
- **Einfacher Transport:** integrierter Transportsockel für den leichten innerbetrieblichen Transport
- **Einfache Aufstellung:** integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten; steckerfertig zum Anschluss an das Stromnetz

AUSSTATTUNG

- Rückwand gebohrt zur kundenseitigen Befestigung von bis zu 8x AL 301-4
- Mit 8x AL 301-4 kann ein Fachboden jeweils unter eine Reihe der Ladegeräte montiert werden
- Ausstattungspaket mit 4 Fachböden, Fachböden können separat nachbestellt werden
- 3 Steckdosenleisten mit jeweils 8 Steckplätzen, befestigt wie abgebildet
- Standardausführung mit 400-V-Kabel[®]
- Sonderfarbe Türen RAL 7035 »Lichtgrau«



400-V-Anschluss erforderlich

OPTIONALES ZUBEHÖR (In Kürze bestellbar)

- Zusätzliche Fachböden
- Relaismodul zur Alarmunterscheidung, z. B. nach Dringlichkeit, Schwere oder Relevanz
- Fernmeldemodul zur Alarmweiterleitung über das Mobilfunknetz

[®] Die nutzbaren Innenabmessungen können je nach Innenausstattung abweichen.

[®] Bauseitige Absicherung notwendig.

[®] Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro. Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte den Preislistenpaketen im Fachhändlerportal, Menü: »B2B > Preislisten«.

[®] Anschlusskabel ist im Lieferumfang enthalten.